

Hinweise	Deutsch	Englisch	
1	Das angegebene Tieferlegungsmaß ist abhängig von der Motorisierung und Ausstattung des Fahrzeugs und kann nicht garantiert werden	the dimension specified for lowering the vehicle depends upon the type and size of engine and the car's overall equipment and cannot be guaranteed.	
2	Weitere Hinweise und Einschränkungen siehe Gutachten	notice and Conditions see certificates	
2)	ohne elektrische Dämpfkraftregelung	without electronic suspension control	
3)	ohne Airmatic	without Airmatic	
5)	2WD	2WD	
6)	4WD	4WD	
7)	mit elektrischer Dämpfkraftregelung	with electronic suspension control	
8)	mit Niveauregulierung	with ride height adjustment	
9)	ohne Niveauregulierung	without ride height adjustment	
10)	Original BMW Teil 31 32 1 139 423 mit verwenden	original BMW Part 31 32 1 139 423 must be used	
14)	inkl. M-Technik	incl. M-Technik	
16)	Serienfederteller muss benutzt werden	serie production spring seat must be used	
19)	M10 Befestigung unten	thread: M10	
20)	M14 Befestigung unten	thread: M14	
50)	Federbeinanbindung vorne 50 mm	outside diameter strut 50mm	
55)	Federbeinanbindung vorne 55 mm	outside diameter strut 55mm	
58)	58 mm Befestigung vorne	fixing hole pitches at the front 58mm	
59)	Luftfeder	airspring	
67)	nur für Fhz. mit Basisachse	for vehicles with Basis Ssuspension	
71)	nur für Fhz. mit Plusachse	for vehicles with Pluss Ssuspension	
82)	ohne Automatik	without automatic transmission	
84)	ohne Luftfeder	without airspring	
85)	ohne Schlechtwegeausführung	without off-road suspension	
86)	ohne Sportfahrwerk	without sport suspension	
90)	ohne M-Technik	without M-Technik	
96)	Schraubenfeder	coil-spring	
106)	Clubsport	clubsport	
159)	Federunterlage beachten	spring rubber pad	
162)	DRC muss fachgerecht stillgelegt werden	disconnect DRC	
163)	IDS+ muss fachgerecht stillgelegt werden	disconnect IDS+	
1-R	Einrohrtechnik	mono-tube technologie	
2-R	Zweirohrtechnik	twin- tube technologie	
a. A.	auf Anfrage	on inquiry	
i.V.	in Vorbereitung	projected	
B	Stoßdämpfer	shock absorber	
MSP	Motorsport-Dämpfer	motorsport-shock absorber	
P	Patroneneinsatz für Federbein	cartrige	
R	Innenteile für Federbein (Reparatursatz)	repair insert	
V	Federbein	axle Strut	
*	höhenverstellbarer Federteller, Nuten	height adjustable, grove	
**	höhenverstellbarer Federteller, Gewinde	height adjustable, coilover	
***	mit Kugelgelenk	with unibal joint bearing	
GM5-XXXX	B16 PSS9/10	B16 PSS9/10	
GA5-XXXX	B16 RC/DT	B16 RC/DT	
GR5-XXXX	B16 CSC	B16 CSC	
	Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Internet: www.bilstein.de	more information and notice you find on the homepage www.bilstein.de	
	www.thyssenkrupp-bilstein.de	www.thyssenkrupp-bilstein.de	